



Офис продаж:  
г. Санкт-Петербург, пр. Тореза 98, корп. 1  
офис 314  
тел.:(812) 319-33-60  
e-mail: krovlja\_@mail.ru  
www: krovlya-market.ru

17.03.2015

**Прайс-лист на теплоизоляционную продукцию Paroc ( Финляндия )**

Марка материала	Дополнительная информация	Размер, мм x мм	Толщина, мм	Цена, руб/м3
<b>Плиты для каркасных конструкций</b>				
<b>PAROC eXtra, UNS37z</b>	Мягкая минераловатная плита с малым содержанием связующего вещества. Применяется для термоизоляции металлических кирпичных, деревянных и бетонных или противопожарной изоляции. Нагрузку нести не может Группа горючести - НГ. Другие толщины - по запросу. Цена плитного утеплителя PAROC eXtra, поставляемых в стандартных упаковках, т.е. без дополнительной информации 1 850,00р.	600x1200	50	1 850,00р.
			100	
<b>Плиты для вентилируемых фасадов, ветрозащитные плиты</b>				
<b>WAS 35</b>	Плиты используются для стеновых конструкций, оснащенных вентилируемым пространством, а также в колодезной кладке в фасадах зданий. Устойчивы к механическим воздействиям, обладают высокими гидрофобными свойствами. Плиты характеризуются эффективной воздухопроницаемостью и отличаются этим показателем в зависимости от предъявляемых требований - 35 и 50 10-6м2/СПа - см. маркировку. Все плиты без покрытия являются негорючими. Группа горючести - НГ. Плиты WAS 35t снабжены покрытием из стеклохолста. Группа горючести - Г1. Могут использоваться как ветропрослойка над мягкой минераловатной плитой в стеновых и стропильных конструкциях.	600x1200	30	5 500,00р.
			40	
			50	
			60	
			70	
			80	
			90	
			100	
<b>Покрытие из стеклоткани (WAS 35t,tb)</b>				
<b>WAS 50</b>	Плиты используются для стеновых конструкций, оснащенных вентилируемым пространством, а также в колодезной кладке в фасадах зданий. Устойчивы к механическим воздействиям, обладают высокими гидрофобными свойствами. Плиты характеризуются эффективной воздухопроницаемостью и отличаются этим показателем в зависимости от предъявляемых требований - 35 и 50 10-6м2/СПа - см. маркировку. Все плиты без покрытия являются негорючими. Группа горючести - НГ. Плиты WAS 35t снабжены покрытием из стеклохолста. Группа горючести - Г1. Могут использоваться как ветропрослойка над мягкой минераловатной плитой в стеновых и стропильных конструкциях.	600x1200	50	7 500,00р.
			60	
			70	
			75	
			80	
			100	
			120	
			130	
<b>Покрытие из стеклоткани (WAS 50t,tb)</b>				
			150	

\*Поставка других типоразмеров и толщин возможна по запросу.